



رنگ اکریلیک مخصوص سقف عطار (C77)

شرح محصول

این محصول بر پایه پلیمر اکریلیک امولشن میباشد. از ویژگی های بارز این محصول سهولت اجرا و قابل رقیق شدن با آب، سرعت خشک شدن بالا، فاقد بوی نامطبوع، قدرت پوشش بالا و نداشتن نقطه اشتعال را می توان نام برد.

موارد کاربرد

این محصول جهت عایق کاری سطوح مختلف ساختمان مانند دیوار، پشت بام، کف سرویس های بهداشتی و آشپزخانه، دیوارهای باران گیر قابل استفاده می باشد.

اطلاعات فنی

فام سفید
دانسیته $1/5 \pm 0/05$ گرم بر سانتی متر مکعب
ویسکوزیته 110 ± 5 واحد کربس
پوشش تئور 10-8 متر مربع بر لیتر
زمان خشک شدن سطحی حداکثر 30 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی حداکثر 1 ساعت
حلال رقیق کننده آب

شرایط محیطی

رنگ مخصوص سقف عطار را می توان در دمای 10-35 درجه سانتی گراد روی سطح خشک اجرا کرد.

آماده سازی سطح

برای حصول اطمینان از دوام و چسبندگی خوب رنگ به سطح لازم است سطح مورد رنگ آمیزی بدون عیب، خشک، تمیز و عاری از ذرات خارجی باشد. برای سطوح سیمانی از روش واترجت جهت تمیز کردن سطح می

توانید استفاده نمایید و قبل از اعمال رنگ از خشک شدن کامل سطح مطمئن شوید.

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو ، اسپری ، غلتک

روش اعمال

- 1- در صورت نیاز سطح را بتونه بزنید.
- 2- پرایمر اکریلیک عطار را به نسبت 1:1 با آب مخلوط کرده و بر روی سطح مورد نظر اجرا کنید.
- 3- رنگ مخصوص سقف عطار را با مقدار مناسب آب مخلوط کرده و بر روی سطح اعمال نمایید.
- 4- جهت جلوگیری از زنگ زدگی ابزار و تجهیزات رنگ آمیزی آنها را با وایت اسپریت شستشو داده و فوراً خشک نمایید.

نکات ایمنی

این محصول بر پایه آب بوده و قابل اشتعال نمی باشد. ولی توصیه می شود در صورت تماس با پوست، آن را با صابون و مقادیر زیاد آب شستشو داده و در صورت حساسیت و تحریک بیشتر پوست به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری

بمدت 1 سال، در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای 5-35 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.



دفتر فروش : اصفهان ، خیابان نیکبخت ، پشت دادگستری ، ساختمان اداری نیکبخت ، طبقه ۴ ، واحد ۱۱۴
تلفن: ۶۶۱۲۹۴۷ - ۶۶۱۲۹۸۰ - ۶۶۱۳۶۸۴ - ۶۶۱۳۲۷۱ (۰۳۱۱) فکس : ۶۶۱۲۹۸۹ (۰۳۱۱)
دفتر تهران : خیابان ولیعصر - ابتدای فتحی شقاقی - ساختمان شماره ۱۰ - طبقه ۴ غربی - واحد مدیریت
تلفن: ۶۲۸۸۷۲۷۰۶۱ (۰۲۱) فکس: ۸۸۷۲۷۰۶۰ (۰۲۱)
کارخانه : کیلومتر ۵ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، خیابان دهم ، مجتمع صنایع شیمیایی پلیمر ایران
تلفن : ۲۳۲۳۲۰۶ - ۸ (۰۳۲۱) فکس : ۲۳۲۳۲۱۰ (۰۳۲۱)